

Bergvärmepump

NIBE F1355

NIBE F1355 är en intelligent och kraftfull inverterstyrd bergvärmepump i två storlekar. NIBE F1355 ger optimala besparingar då värmepumpen alltid har rätt prestanda och anpassar sig automatiskt efter fastighetens effektbehov året om.

NIBE F1355 har en hög årsvärmefaktor och ett driftintervall på 4–28 kW eller 6–43 kW. Med mindre än 5 ton CO₂-ekvivalent köldmediemängd per kylmodul har NIBE F1355 inget krav på årlig besiktning. Två kompressorer ger en väl anpassad effekttreglering och hög driftsäkerhet, vilket gör NIBE F1355 perfekt för fastigheter med större uppvärmningsbehov.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över energiförbrukningen och blir en viktig del av din uppkopplade vardag. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för hög komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

- Kraftfull och flexibel värmepump i två storlekar med Master/Slav möjligheter i kombination med NIBE F1345.
- Invertertechnik för låg driftskostnad och optimerad årsvärmefaktor.
- Smart teknik med användarvänlig styrning för enkel distanskontroll.

NYHET!



Specifikationer NIBE F1355

NIBE F1355		28	43
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 / 55 °C ¹⁾		A+++ / A+++	
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++	
SCOP _{EN 14825} medelklimat, 35 / 55 °C		5,0 / 4,0	5,0 / 4,0
SCOP _{EN 14825} kallt klimat, 35 / 55 °C		5,4 / 4,2	5,3 / 4,1
Värmeeffekt	kW	4–28	6–43
Nominell värmeeffekt (P _{designh}) 35 / 55 °C	kW	28	45/42
Avgiven värmeeffekt (P _H)	kW	4–28	6–43
Avgiven värmeeffekt (P _H) _{EN 14511} 0 / 35 nominellt	kW	20,77	31,10
Ljudeffektnivå (L _{WA}) _{EN 12102} vid 0 / 35	dB (A)	47	
Märkspänning		400V 3N ~ 50Hz	
Köldmediemängd (CO ₂ -ekvivalent)	ton	Övre kylmodul: 3,55 Nedre kylmodul: 3,90	Övre kylmodul: 3,02 Nedre kylmodul: 4,39
Höjd/bredd/djup	mm	1800 / 600 / 620	
Vikt	kg	335	351

¹⁾Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

²⁾Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ – D.

Klimatsystem för en hållbar framtid

Vi strävar efter att alltid maximera effekten av varje enskild NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som helhet för att skapa ett komplett komfortsystem. Därför erbjuder vi dig ett brett sortiment med smarta och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten. Genom att ta vara på naturens krafter kan du skapa ett perfekt inomhusklimat med låg inverkan på miljön.

It's in our nature.



Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 35 °C



Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 55 °C.