




Spiraalboilers voor warmtepompen **RSV / RSH**



De serie RSV / RSH omvat vier hoogwaardige indirect verwarmde spiraalboilers met een boilervat en een verwarmingsspiraal van roestvaststaal. De boilers zijn ontwikkeld voor toepassing in een duurzame warmtepompinstallatie met een NIBE water/water of lucht/water warmtepomp en bieden een hoog tapwatercomfort.

Binnen het segment indirect verwarmde boilers is het model RSH uniek. De 220 liter grote boiler is namelijk speciaal ontworpen voor horizontale montage en kan hierdoor ruimtebesparend worden geplaatst op een lage opstelplaats, zoals onder het dakbeschot. Model RSV wordt verticaal geplaatst en biedt dankzij de relatief geringe hoogte eveneens veel opstel mogelijkheden. Dit model is leverbaar in drie varianten met een inhoud van 186, 272 of 280 liter.

Alle uitvoeringen zijn zeer onderhoudsarm (geen anode). Een isolatieschaal van polyurethaan (PUR) waarborgt een uitstekende isolatie en een laag energieverlies. Dankzij het onderscheidend lage gewicht zijn de boilers makkelijk te hanteren: ideaal bij zowel renovatie als nieuwbouw.



- **Uniek: model RSH is geschikt voor ruimtebesparende horizontale montage (bijvoorbeeld onder het dakbeschot).**
- **Geschikt voor combinatie met NIBE water/water en lucht/water warmtepompen.**
- **Met buitenmantel in RVS-look voor een fraaie en tijdloze uitstraling.**

Specificaties RSV / RSH

		RSV 200	RSV 300	RSV 300X	RSH 240
Inhoud boiler	l	186	280	272	220
Montage		Verticaal			Horizontaal
Hoogte (incl. stelvoetjes)	mm	1140	1616	1611	620
Diameter	mm	585			-
Lengte	mm	-			1370
Gewicht (leeg)	kg	44	62	75	61
Max. bedrijfstemperatuur	°C	85			
Max. druk primaire zijde	bar	10			
Max. druk tapwaterzijdig	bar	10			
Aansluiting koud water	inch/mm	3/4"			15
Aansluiting warm water	mm	22			15
Aansluiting spiraal (2x)	mm	22		28	
Materiaal boilervat		RSV 444 / EN 1.4521			
Aansluitmogelijkheid elektrisch element		nee			

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de combinatiemogelijkheden van deze boilers met NIBE warmtepompen.

Klimaatsystemen voor een duurzame toekomst

NIBE streeft naar het optimaliseren van haar producten door te focussen op de installatie als geheel en op de manier waarop de binnen de installatie toegepaste componenten onderling communiceren en samenwerken. We kunnen je hierdoor een breed scala van slimme en uiterst efficiënte producten aanbieden voor het leveren van verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwater. Door gebruik te maken van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen kan met producten van NIBE het perfecte binnenklimaat worden gecreëerd. Gebruikers profiteren hierdoor van optimaal comfort met een minimale impact op de omgeving. Dát is voor NIBE van essentieel belang.



Productlabel TW

NIBE Energietechniek B.V.

Energieweg 31 4906 CG Oosterhout (NB)

Postbus 634 4900 AP Oosterhout (NB)

Tel. +31 (0)168 477 722

info@nibenl.nl

www.nibenl.nl



Deze folder is een uitgave van NIBE Energietechniek. Alle productillustraties, feiten en specificaties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het moment van goedkeuring van deze uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor feitelijke onjuistheden en/of zetfouten.