



NIBE

Pompe à chaleur sol/eau **NIBE F1345**



A+++ 35 °C

A++ 55 °C

Des solutions parfaites pour les bâtiments nécessitant une puissance élevée


jusqu'à 9 pompes à chaleur en cascade
(540 kW)

Avec un SCOP jusqu'à 4.8

Températures de départ jusqu'à max. 65 °C

Moins de 3 kg de fluide frigorigène par module

Grâce à la connexion Internet NIBE myUplink, contrôle et surveillance complets même à distance



L'espace nécessaire à la NIBE 1345 est aussi exceptionnel - même avec une puissance de 60 kW.

Il est également possible de chauffer et de rafraîchir simultanément avec un seul système.

Données techniques

NIBE F1345		24	30	40	60
Classe énergétique PAC en chauffage 35 °C / 55 °C		A+++ / A++			
Classe énergétique composée ¹⁾ en chauffage 35 °C / 55 °C		A+++ / A++			
Puissance calorifique / COP à B0/W35 (gamme de puissances)	kW	12 / 24	15 / 30	20 / 40	30 / 60
Puissance calorifique / COP à B0/W35 (charge maximale)	kW / COP	23.00 / 4.65	30.72 / 4.44	39.94 / 4.49	59.22 / 4.32
Puissance calorifique / COP à B0/W55 (charge maximale)	kW / COP	22.00 / 3.09	29.40 / 2.90	37.80 / 3.10	54.10 / 3.02
Puissance calorifique / COP à B0/W65 (charge maximale)	kW / COP	21.50 / 2.58	28.90 / 2.40	35.90 / 2.60	52.20 / 2.56
Puissance calorifique / COP à B10/W65 (charge maximale)	kW / COP	28.00 / 3.13	38.00 / 2.96	46.50 / 3.10	67.00 / 3.00
Limite d'utilisation, circuit de chauffage	°C	15 – 65			
Limite d'utilisation, source de chaleur	°C	-7 – 30			
Puissance frigorifique B0/W35	kW	18.05	23.80	31.04	45.51
SCOP selon EN 14825 à 35 °C / 55 °C	SCOP	4.8 / 3.8	4.7 / 3.6	4.8 / 3.8	4.6 / 3.7
P _{design} selon EN 14825 à 35 °C / 55 °C	kW / kW	28.0 / 28.0	35.0 / 35.0	46.0 / 46.0	67.0 / 67.0
Puissance sonore selon EN 12102 à B0/W35	dB(A)	47			
Source de chaleur débit volumique nominal selon EN14511	l/h	4248	5832	7524	11160
Pression disponible pour sonde géothermique / débit vol.	bar / l/h	0.92 / 4248	0.75 / 5832	0.92 / 7524	0.78 / 11160
Circuit de chauffage débit volumique nominal selon EN 14511	l/h	1944	2628	3348	4824
Pression disponible pour circuit de chauffage/ débit vol.	bar / l/h	0.78 / 1944	0.72 / 2628	0.70 / 3348	0.50 / 4824
Fluide frigorigène / volume de remplissage	... / kg	R407C / 2.0 & 2.0		R407C / 1.7 & 1.7	R410A / 1.7 & 1.7
Tension d'alimentation / protection PAC disjoncteur tripolaire		3-N/PE/400V / C25A	3-N/PE/400V / C32A	3-N/PE/400V / C40A	3-N/PE/400V / C50A
Courant de démarrage / courant machine max. / facteur de puissance	A/A / cosφ	29 / 20.5 / 0.82	30 / 25.3 / 0.89	42 / 29.5 / 0.89	53 / 44.3 / 0.88
Puissance corps de chauffe électrique	kW	non intégrée			
Dimension H x L x P / hauteur de l'installation requise	mm	1800 x 600 x 620 / 1950			
N° d'art. NIBE F1345		065297	065298	065299	065300

¹⁾ Le contrôle de confort NIBE a été pris en compte pour l'étiquette composite.

CH/FR 10/2025 – Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques

myUplink Online-App

- Un outil efficace qui vous permet de contrôler rapidement et facilement votre pompe à chaleur, où que vous soyez.
- Système clair et facile à utiliser pour surveiller et régler le chauffage et la température de l'eau chaude pour un confort maximal.
- Enregistre également les paramètres de la pompe à chaleur dans un diagramme facile à comprendre.



Plus d'informations:
www.nibe.ch > Produits > myUplink

NIBE

NIBE Wärmetechnik

c/o ait Schweiz AG
 Feldstrasse 11
 6244 Nebikon

c/o ait Schweiz AG
 Rte de la Venoge 1
 1123 Aclens

c/o ait Schweiz AG
 Via Industrie 5
 6592 S. Antonino

info@nibe.ch



www.nibe.ch