

Model		F2120-16					
Typ pompy ciepła		<input checked="" type="checkbox"/> Powietrze-woda <input type="checkbox"/> Powietrze wentylacyjne-woda <input type="checkbox"/> Solanka-woda <input type="checkbox"/> Woda-woda					
Niskotemperaturowa pompa ciepła		<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie					
Zintegrowana grzałka zanurzeniowa jako podgrzewacz pomocniczy		<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie					
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła		<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie					
Klimat		<input checked="" type="checkbox"/> Umiarkowany <input type="checkbox"/> Zimny <input type="checkbox"/> Ciepły					
Temperatura zastosowania		<input checked="" type="checkbox"/> Średnia (55°C) <input type="checkbox"/> Niska (35°C)					
Zastosowane normy		EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102					
Znamionowa moc cieplna	Prated	12,3	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	153	%
Deklarowana wydajność ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T_j				Deklarowany wskaźnik efektywności ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T_j			
$T_j = -7^\circ\text{C}$	P _{dh}	10,9	kW	$T_j = -7^\circ\text{C}$	COP _d	2,48	-
$T_j = +2^\circ\text{C}$	P _{dh}	6,7	kW	$T_j = +2^\circ\text{C}$	COP _d	3,96	-
$T_j = +7^\circ\text{C}$	P _{dh}	5,9	kW	$T_j = +7^\circ\text{C}$	COP _d	4,67	-
$T_j = +12^\circ\text{C}$	P _{dh}	6,5	kW	$T_j = +12^\circ\text{C}$	COP _d	5,67	-
$T_j = \text{dwuwart.}$	P _{dh}	10,9	kW	$T_j = \text{dwuwart.}$	COP _d	2,48	-
$T_j = \text{TOL}$	P _{dh}	11,6	kW	$T_j = \text{TOL}$	COP _d	2,40	-
$T_j = -15^\circ\text{C}$ (jeżeli TOL < -20°C)	P _{dh}		kW	$T_j = -15^\circ\text{C}$ (jeżeli TOL < -20°C)	COP _d		-
Temperatura dwuwartościowa	T _{biv}	-7	°C	Min. temperatura powietrza zewnętrznego	TOL	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale	P _{cyh}		kW	Efektywność energetyczna cyklu	COP _{cyh}		-
Współczynnik strat	C _{dh}	0,99	-	Maks. temperatura zasilania	WTOL	65	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Podgrzewacz pomocniczy			
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0,025	kW	Znamionowa moc cieplna	P _{sup}	0,7	kW
Tryb wyłączonego termostatu	P _{TO}	0,007	kW				
Tryb czuwania	P _{SB}	0,025	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczna		
Tryb włączonej grzałki karteru	P _{CK}	0,037	kW				
<i>Inne parametry</i>							
Regulacja wydajności	Zmienny			Znamionowy przepływ powietrza (powietrze-woda)		4 150	m ³ /h
Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu/na zewnątrz	L _{WA}	35 / 55	dB	Znamionowe natężenie przepływu czynnika grzewczego			m ³ /h
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	6 524	kWh	Natężenie przepływu solanki w pompach ciepła solanka-woda lub woda-woda			m ³ /h
Informacje kontaktowe	NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden						