


<b>Model:</b>				<b>NIBE F1355-43</b>							
Typ pompy ciepła:				Solanka-woda							
Niskotemperaturowa pompa ciepła:				Nie							
Zintegrowana grzałka zanurzeniowa jako podgrzewacz pompniczy:				Nie							
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła:				Nie							
Klimat:				Umiarkowany							
Temperatura zastosowania:				Średnia (55 °C)							
Zastosowane normy: EN14825 - EN12102-1											
<b>Znamionowa moc cieplna</b>				Prated	42,0	kW		<b>Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanych pomieszczeń</b>			
								$\eta_s$	152	%	
<i>Deklarowana wydajność ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej Tj</i>								<i>Deklarowany wskaźnik efektywności ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej Tj</i>			
Tj = -7 °C				Pdh	36,5	kW		Tj = -7 °C			
Tj = +2 °C				Pdh	26,6	kW		Tj = +2 °C			
Tj = +7 °C				Pdh	13,3	kW		Tj = +7 °C			
Tj = +12 °C				Pdh	7,8	kW		Tj = +12 °C			
Tj = dwuwart.				Pdh	40,1	kW		Tj = dwuwart.			
Tj = TOL				Pdh	40,1	kW		Tj = TOL			
Tj = -15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)				Pdh		kW		Tj = -15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)			
Temperatura dwuwartościowa				T <sub>biv</sub>	-10	°C		Min. temperatura powietrza zewnętrznego			
Wydajność w okresie cyklu w interwale				Pcych		kW		Efektywność energetyczna cyklu			
Współczynnik strat				Cdh	1,00	-		Maks. temperatura zasilania			
<i>Pobór mocy w trygach innych niż aktywny</i>								<i>Podgrzewacz pomocniczy</i>			
Tryb wyłączenia				P <sub>OFF</sub>	0,008	kW		Znamionowa moc cieplna			
Tryb wyłączzonego termostatu				P <sub>TO</sub>	0	kW		P <sub>sup</sub>			
Tryb czuwania				P <sub>SB</sub>	0,008	kW		Rodzaj pobieranej energii			
Tryb włączonej grzałki karteru				P <sub>CK</sub>	0,02	kW		Elektryczne			
<i>Inne parametry</i>											
Regulacja wydajności				Zmienne				Znamionowy przepływ powietrza (powietrze-woda)			
Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu/nazewnątrz				L <sub>WA</sub>	47/-	dB		Znamionowe natężenie przepływu czynnika grzewczego			
Roczne zużycie energii				Q <sub>HE</sub>	21700	kWh		Natężenie przepływu solanki w pompach ciepła solanka-woda lub woda-woda			
									5,92	m <sup>3</sup> /h	
<i>Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:</i>											
<b>Deklarowany profil obciążeń dla przygotowania ciepłej wody</b>								<b>Efektywność energetyczna podgrzewania wody</b>			
								$\eta_{wh}$			
Dzienne zużycie energii				Q <sub>elec</sub>		kWh		Dzienne zużycie paliwa			
Roczne zużycie energii				AEC		kWh		Roczne zużycie paliwa			
								AFC		GJ	
<b>Zaakceptowane przez:</b>											
<b>Informacje kontaktowe</b>				© NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadvägen 5 - 28521 Markaryd - Sweden							