



NIBE

Luft / Wasser-Wärmepumpe LIV 9 / LICV 9



LICV 9

LIV 9

A+++

35 °C

A+++

55 °C

Die leistungsgeregelten Wärmepumpen LIV 9 und LICV 9 werden mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben.

Durch die spezielle Konstruktion sind keine baulichen Sicherheitsmassnahmen erforderlich.

Zukunftsfähig

Durch den Betrieb mit dem natürlichen Kältemittel R290

Einzigartiges Konzept

Durch den modularen Aufbau perfekt geeignet für die Sanierung wie auch für den Neubau

Höchste Flexibilität

Durch Inverter-Technologie für Heizen, Kühlen und Warmwasser

Hohe Leistungsreserven

Vorlauftemperatur bis 75 °C

Überblick und Status

Durch die Internetanbindung myUplink die volle Kontrolle und Überwachung auch aus der Ferne



Zusätzliche Flexibilität mit geringem Platzbedarf bietet die LICV 9. Diese hat im Kompaktmodul bereits integrierte Systemkomponenten, die für eine Heizungsanlage benötigt werden.

Der Regler kann sowohl an der Wärmepumpe als auch an der Wand angebracht werden.

Technische Daten

Typ		LIV 9	LICV 9
Produktlabel Effizienzklasse Heizung 35 °C / 55 °C		A+++ / A+++	
Verbundlabel ¹⁾ Effizienzklasse Heizung 35 °C / 55 °C		A++ / A+++	
Heizleistung / COP bei A-7/W35 Vollast	kW / COP	8.2 / 3.1	
Heizleistung / COP bei A-7/W55 Vollast	kW / COP	7.6 / 2.3	
Heizleistung bei Warmwasser >A7/W55	kW	9.0	
Kühlleistung / EER bei A35/W18 Teillast	kW / EER	5.0 / 2.8	
Einsatzgrenze Heizkreis	°C	20 – 75	
Einsatzgrenze Wärmequelle	°C	-22 – 35	
SCOP nach EN 14825 bei 35 °C / 55 °C	SCOP	4.86 / 3.48	
P _{design} nach EN 14825 bei 35 °C / 55 °C	kW	9.0 / 8.0	
Schalleistungspegel nach ErP	dB(A)	49	
Wärmequelle Luftvolumenstrom bei maximaler externer Pressung / Maximaler externer Druck	m ³ /h / Pa	3000 / 25	
Heizkreis Volumenstrom (Rohrdimensionierung)	l/h	1600	
Kältemittel / Füllmenge	... / kg	R290 / 1.1	
Spannungscode / Absicherung Wärmepumpe		3~/N/PE/400V / B16 A	
Spannungscode / Absicherung Steuerspannung		1~/N/PE/230V / B13 A	
Spannungscode / Absicherung Elektroheizelement		3~/N/PE/400V / B16 A	
Leistung Elektroheizelement	kW	-	6 4 2
Masse H x B x T	mm	1420 x 845 x 820	1880 x 845 x 820
Art. Nr. LIV 9		10383301	
Art. Nr. LICV 9, inkl. Regler WR 2.1			10383101

¹⁾ Beim Verbundlabel wurde der Regler WR 2.1 berücksichtigt.

CH/DE - 08/2026 - Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

myUplink Online-App

- Ein effizientes Tool, das Ihnen schnell und einfach die Kontrolle über Ihre Wärmepumpe gibt, egal wo Sie sind.
- Übersichtliches, einfach zu bedienendes System zur Überwachung und Steuerung der Heizungs- und Warmwassertemperatur für hohen Komfort.
- Protokolliert die Parameter der Wärmepumpe in einem benutzerfreundlichen Verlaufsdiagramm.



Weitere Informationen:
www.nibe.ch > Produkte > myUplink

NIBE

NIBE Wärmetechnik

c/o ait Schweiz AG
 Feldstrasse 11
 6244 Nebikon

c/o ait Schweiz AG
 Rte de la Venoge 1
 1123 Aclens

c/o ait Schweiz AG
 Via Industrie 5
 6592 S. Antonino

info@nibe.ch



www.nibe.ch