



NIBE

Pompe à chaleur air/eau NIBE S2060



A+++

35 °C / 55 °C

La NIBE S2060 séduit par son rapport qualité-prix attractif et son fonctionnement avec le fluide frigorigène naturel R290.

Les dimensions compactes combinées à une grande efficacité font de la NIBE S2060 la solution idéale pour répondre à une grande variété de besoins.

Perspective d'avenir

En fonctionnement avec le fluide frigorigène naturel R290.

Plus de flexibilité lors de l'installation

Aucune distance de sécurité n'est nécessaire.

Seules les distances de service et de fonctionnement doivent être prises en compte.

Polyvalent

Chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire.

Prêt pour une variété d'applications

Installation en cascade de jusqu'à huit appareils et températures de départ jusqu'à 75 °C.

Capable en ligne

Contrôle et surveillance complets avec la connexion internet NIBE myUplink.



La construction compacte en monobloc de la NIBE S2060 offre une technologie éprouvée pour la rénovation et la construction neuve.

Une commande conviviale à écran tactile, une connexion sans fil intégrée et la technologie Smart économisant l'énergie assurent un confort maximal.

Données techniques

NIBE S2060		-6	-10
Classe énergétique PAC en chauffage 35 °C / 55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Puissance calorifique / COP à A-7/W35 (charge maximale) selon EN 14511	kW / COP	5.2 / 2.79	6.7 / 2.65
Puissance calorifique / COP à A-7/W55 (charge maximale) selon EN 14511	kW / COP	5.1 / 2.21	6.6 / 2.04
Puissance de rafraîchissement / EER à A35/W18 (charge partielle)	kW / EER	8.5 / 3.64	10.8 / 4.05
Limite d'utilisation, circuit de chauffage	°C	25 - 75	
Limite d'utilisation, source de chaleur	°C	-25 - 42	
SCOP selon EN 14825 à 35 °C / 55 °C	SCOP	5.3 / 4.2	5.1 / 4.0
P _{design} selon EN 14825 à 35 °C / 55 °C	kW	4.8 / 5.3	6.5 / 7.0
Puissance sonore selon ERP (EN 12102)	dB(A)	51	54
Puissance sonore "Silent Mode" max.	dB(A)	50	53
Débit volumique du circuit de chauffage (dimensionnement de la tuyauterie)	l/s	0.08-0.42	0.12-0.50
Débit volumique dimensionnement	l/s	0.14	0.21
Fluide frigorigène / volume de remplissage	... / kg	R290 / 0.65	R290 / 0.85
Protection PAC	A	B16	B16
Tension d'alimentation / fusible de protection tension de commande	- / A	230V / 50Hz / 10A	
Consommation électrique (charge partielle) / facteur de puissance	A / cos Φ	3.88 / 0.997	4.84 / 0.997
Dimension H x L x P	mm	1160 x 488 x 916	
N° d'art NIBE S2060		064381	064382

CH/FR 06/2026 - Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques

myUplink Online-App

- Un outil efficace qui vous permet de contrôler rapidement et facilement votre pompe à chaleur, où que vous soyez.
- Système clair et facile à utiliser pour surveiller et régler le chauffage et la température de l'eau chaude pour un confort maximal.
- Enregistre les paramètres de la pompe à chaleur dans un diagramme facile à comprendre.



Plus d'informations:
www.nibe.ch > Produits > myUplink

NIBE

NIBE Wärmetechnik

c/o ait Schweiz AG
 Feldstrasse 11
 6244 Nebikon

c/o ait Schweiz AG
 Rte de la Venoge 1
 1123 Aclens

c/o ait Schweiz AG
 Via Industrie 5
 6592 S. Antonino

info@nibe.ch



www.nibe.ch